

## MG-TPMF

TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO



### CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

 UL (cURus)

## Caratteristiche

### TECHNICAL INFORMATION

Temperatura di esercizio minima	-30°C
Temperatura di esercizio massima	60°C

### WEIGHT AND DIMENSIONS

Spessore	0.5mm
Larghezza	4mm

### CERTIFICATIONS

Classe di autoestinguenza secondo UL 94	V0
Test interno Cembre	SI
CEI EN 60464-2	SI
CEI EN 60950-1	SI
CEI EN 61010-1 ed.2	SI
EN ISO 4892-2	SI
CEI 16-7	SI
EN ISO 9227	SI
UNI EN ISO 175	SI

### MATERIAL COMPOSITION AND TREATMENTS

Materiale	PVC rigido
Privo di silicone	SI

### CLASSIFICATION AND DATA ORDERING

codice doganale	39204910
-----------------	----------



**MG-TPMF**

tipo	Colore	Elementi per scheda	Numero di righe	L [mm]	Unità in imballo minimo [pce]	Unità in imballo standard [pce]	ROHS compliant	Certificazione UL 969
42096B	bianco	48	3	30	1200	3600	Yes	Si
42046B	giallo	48	3	30	1200	3600	Yes	Si
42026B	rosso	48	3	30	1200	1200	Yes	
42056B	verde	48	3	30	1200	1200	Yes	
42066B	blu	48	3	30	1200	1200	Yes	
42063B	blu	64	4	20	1600	1600	Yes	
42023B	rosso	64	4	20	1600	1600	Yes	
42053B	verde	64	4	20	1600	1600	Yes	
42071B	viola	80	5	12	4000	4000		
42013B	nero	64	4	20	1600	1600	Yes	
42090B	bianco	112	7	10	5600	16800	Yes	Si
42091B	bianco	80	5	12	4000	12000	Yes	Si
42092B	bianco	80	5	15	4000	12000	Yes	Si
42060B	blu	112	7	10	5600	5600	Yes	
42050B	verde	112	7	10	5600	5600	Yes	
42010B	nero	112	7	10	5600	5600	Yes	
42040B	giallo	112	7	10	5600	16800	Yes	
42041B	giallo	80	5	12	4000	4000	Yes	Si
42042B	giallo	80	5	15	4000	12000	Yes	Si
42020B	rosso	112	7	10	5600	5600	Yes	
42001BGY	grigio	80	5	12	4000	4000	Yes	
42000BGY	grigio	112	7	10	5600	5600	Yes	
42010N	nero	112	7	10	5600	5600	Yes	
42011B	nero	80	5	12	4000	4000	Yes	
42021B	rosso	80	5	12	4000	4000	Yes	
42061B	blu	80	5	12	4000	4000	Yes	
42051B	verde	80	5	12	4000	4000	Yes	
42097B	bianco	32	2	40	800	800	Yes	Si
42047B	giallo	32	2	40	800	2400	Yes	Si
42093B	bianco	64	4	20	1600	4800	Yes	Si

tipo	Colore	Elementi per scheda	Numero di righe	L [mm]	Unità in imballo minimo [pce]	Unità in imballo standard [pce]	ROHS compliant	Certificazione UL 969
42043B	giallo	64	4	20	1600	4800	Yes	Si
42094B	bianco	64	4	18	1600	1600	Yes	Si
42044B	giallo	64	4	18	1600	1600	Yes	Si



Via Serenissima, 9 - 25135  
Brescia - ITALY