

MG-TPMF-HF

TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE



Caratteristiche

TECHNICAL INFORMATION

Temperatura di esercizio minima	-40°C
Temperatura di esercizio massima	130°C

WEIGHT AND DIMENSIONS

Spessore	0.5mm
Larghezza	4mm

MATERIAL COMPOSITION AND TREATMENTS

Materiale	Policarbonato
Privo di silicone	SI
Privo di alogeni	SI

CERTIFICATIONS

Classe di autoestinguenza secondo UL 94	V0
Test interno Cembre	SI
CEI EN 60950-1	SI
CEI EN 61010-1 ed.2	SI



MG-TPMF-HF

tipo	Colore	Elementi per scheda	Numero di righe	L [mm]	Unità in imballo minimo [pce]	Unità in imballo standard [pce]	codice doganale	ROHS compliant	EN ISO 4892-2
42091B-HF	bianco	80	5	12	4000	4000	39206100	Yes	Si
42044B-HF	giallo	64	4	18	1600	16000	39206100	Yes	
42094B-HF	bianco	64	4	18	1600	16000	39206100	Yes	Si
42002B-HF	grigio metallizzato	80	5	15	4000	4000	39206100	Yes	Si
42047B-HF	giallo	32	2	40	800	800	39206100	Yes	
42046B-HF	giallo	48	3	30	1200	1200	39206100	Yes	
42043B-HF	giallo	64	4	20	1600	1600	39206100	Yes	
42041B-HF	giallo	80	5	12	4000	4000	39206100	Yes	
42096B-HF	bianco	48	3	30	1200	3600	39206100	Yes	Si
42093B-HF	bianco	64	4	20	1600	4800	39206100	Yes	Si
42042B-HF	giallo	80	5	15	4000	4000	39206100	Yes	
42040B-HF	giallo	112	7	10	5600	5600	39206100	Yes	
42097B-HF	bianco	32	2	40	800	800	39206100	Yes	Si
42092B-HF	bianco	80	5	15	4000	4000	39206100	Yes	Si
42090B-HF	bianco	112	7	10	5600	16800	39206100	Yes	Si
42030N-HF	arancione	112	7	10	5600	56000	39206100	Yes	
42070B-HF	marrone	112	7	10	5600	56000	39269097	Yes	
42032B-HF	arancione	80	5	15	4000	4000	39206100		