

# Guaina termorestringente a parete sottile

## H-2(3X) - Guaina termorestringente a parete sottile - 3:1 - Temperatura operativa fino a 125 °C



### Specifiche tecniche

Rapporto di restringimento	: 3:1
Ritardante di fiamma	: Sì
Autoestinguento	: Sì
Con adesivo	: No
Temperatura operativa	: -55 °C fino a +125 °C
Temperatura minima di restringimento (°C)	: +70 °C
Temperatura minima di restringimento completo	: +110 °C
Variatione longitudinale	: Da 0 fino al 10% max.
Materiale	: Poliolefina reticolata
Privo di alogeni	: No
Certificazioni	: UL E204071, CSA, RoHS
Colori disponibili	: Nero (resistente ai raggi UV)= ● Bianco= ○ Rosso= ● Blu= ● Giallo= ● Verde= ● Viola= ● Marrone= ● Arancio= ● Grigio= ●

Tipo / Dimensioni	Alla consegna: diametro interno in mm (min.)	Dopo il restringimento: diametro interno in mm (max.)	Dopo il restringimento: spessore della parete in mm (min.)	Tipo di confezione			
				Bobina (metri)	Minibox (metri)	Barra (mm)	
H-2(3X) 1,5/0,5	1,5	0,5	0,45	150	10	1000	1220
H-2(3X) 3,0/1,0	3,0	1,0	0,50	150	10	1000	1220
H-2(3X) 4,5/1,5	4,5	1,5	0,60	75	10	1000	1220
H-2(3X) 6,0/2,0	6,0	2,0	0,65	75	10	1000	1220
H-2(3X) 9,0/3,0	9,0	3,0	0,75	75	5	1000	1220
H-2(3X) 12,0/4,0	12,0	4,0	0,80	50	5	1000	1220
H-2(3X) 18,0/6,0	18,0	6,0	0,90	30	5	1000	1220
H-2(3X) 24,0/8,0	24,0	8,0	1,00	30	5	1000	1220
H-2(3X) 39,0/13,0	39,0	13,0	1,20	30	-	1000	1220