



材質：
主體：0.3 t-C5191R
彈片：0.2 t-SUS304

Metal：
Body：0.3 t-C5191R
Spring：0.2 t-SUS304

電子用端子
1.適用線徑:0.5~1.0mm²
2.表面處理:
預鍍錫膜厚40u"以上。
3.對手件:TAB=0.6。
插入力:0.4KG以下。
拉拔力:0.1KG以上。
10回拉拔力:0.1KG以上。

Terminals For Electronic
1.Wire Range:0.5~1.0mm²
2.Surface Treatment:
Pre-Tin Plated Thickness
More Than 40u".
3.Mating Part: Tab=0.6.
Inserted Force: Less Than 0.4KG.
Tensile Force: More Than 0.1KG.
The Ten Time Tensile Force:
More Than 0.1KG.

僅供參考

核發單位 ISSUED BY 胡連精密股份有限公司 JAN 12 2007 對外發行章	制定單位 INSTITUTED BY 制定單位 83.2.25 生技部
---	---

胡連精密股份有限公司
HU LANE ASSOCIATE INC.

記號 SIGN	變更內容 CHANGE DESCRIPTION	版別,版次 EDITION	制修訂日期 DRAWN DATE
△	F尺寸由3.4±0.15變更為3.4 ^{+0.2} / ₋₀ 。ECN-632	1.2	93.2.26
△	原料厚公差0.3±0.03更正為0.3±0.02。	1.1	92.09.18
	新版。	1.0	92.08.26

名稱 : 產品規格圖
NAME : PRODUCT SPECIFICATIONS
編號 : 891807 -A
PART NO :
材質 :
MATERIAL :

核准 APPROVED BY 胡盛清 93.2.26	審核 CONFIRMED BY 方凱平 93.2.26	制定 DRAWN BY 張樹惠 93.2.25	繪圖 DRAWER 黃雅芬 93.2.25
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

單位 :mm	比例 :SCALE: 4:1
一般公差 GENERAL TOLERANCE	
1.0以下±0.10	10-20 ±0.25
1-5 ±0.15	20-45 ±0.30
5-10 ±0.20	45以上±0.50
ANGLE(°)	