



ErreBi
GROUP



ALTA VELOCITÀ



ALTA PRECISIONE



SICUREZZA
INTEGRATA


RBEW8360

**Macchina automatica ad alta velocità servo
per doppia crimpatura terminali**

Versione con cover protettiva integrata




Caratteristiche



Portacoltelli ad alta precisione

Struttura ad alta resistenza con vite a ricricolo di sfere, sistema di taglio e spelatura a doppia spirale, coltello a V e lama di alta precisione, ideale anche per cavi speciali.




Gruppo frontale servoassistito

Il meccanismo frontale è azionato da servomotore e preleva il cavo in direzione orizzontale. Utilizza vite a ricricolo di sfere di precisione e meccanismo ausiliario di serraggio per migliorare l'efficienza.



Gruppo posteriore di traslazione

Adotta una vite a ricricolo di sfere di precisione, presa cavo traslante e meccanismo ausiliario di serraggio per migliorare l'efficienza operativa.



Trasmissione stabile e affidabile

Garantisce un corretto accoppiamento tra cinghia e puleggia sincrona, assicurando stabilità, affidabilità ed elevata efficienza del sistema di trasmissione.

Dati tecnici

Modello	RBEW8360
Alimentazione	AC220V / 50Hz
Potenza	2000 W
Pressione aria	0,4 - 0,8 MPa, aria essiccata
Unità di crimpatura	Pressa terminali di precisione tipo fusione
Forza di crimpatura	2 T
Display	Schermo LCD touch screen
Funzione	Taglio e misura del cavo, spelatura e crimpatura su entrambe le estremità
Cavi applicabili	Cavo automatico, cavo per alta temperatura, cavo in teflon, ecc.
Sezione cavo applicabile	AWG 30-14
Capacità produttiva	4200 pezzi/ora
Precisione di taglio	Entro (0,1+0,1 x L)0,05 x L mm, dove L = lunghezza di taglio
Lunghezza minima residua al centro	28 mm di isolante lasciato nella parte centrale (modificabile per cavi speciali/corti)
Lunghezza di spelatura	Distanza coltelli anteriori e posteriori: 0-9 mm (variabile)
Stampi compatibili	Universale per stampi orizzontali e verticali
Avanzamento cavo	Trascinamento a 4 ruote
Modalità di traslazione	Servo traslazione anteriore e posteriore con freno
Raccolta cavi	Braccio oscillante rotante
Trasmissione	Vite, guida lineare, cinghia sincrona
Funzioni di rilevamento	Rilevamento nodo cavo, assenza cavo, rilevamento raccolta carta, rilevamento pressione aria
Dispositivi ausiliari	Scarico sfidri terminali / raccolta residui, raccogliore carta, serbatoio buffer pressione aria
Opzionale	Monitor pressione terminale installabile
Peso	350 kg
Dimensioni	1230 x 820 x 1600 mm (senza parti sporgenti)
Spazio di installazione	3,5 m ²
Avvio a pedale	N/A



Cover protettiva per
maggiore sicurezza operatore.



errebishop.com



info@errebishop.com



+39055863311

